

LT 43 / LT 84 / SLT 42



Cechy

- » Do sterowania pracą napędów w systemie przewietrzania
- » Przeznaczone do montażu podtynkowego i natynkowego
- » Możliwość stosowania w pomieszczeniach o różnych wymaganiach względem IP przycisków

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

LT 43-U-PL

D0.002.36

Podtynkowy przycisk przewietrzania

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Możliwe stosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC i 230 V AC
- » Funkcje: Otwieranie/Stop (dostępna tylko w wariantcie na 24 V DC)/Zamykanie

Napięcie wejściowe	230 V AC / 24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

LT 84-U

63.701.29

Podtynkowy przycisk przewietrzania

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Możliwe zastosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC
- » Funkcje: Otwieranie/Stop/Zamykanie

Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

LT 84-U-SD

63.701.35

Podtynkowy przycisk przewietrzania z sygnalizatorem LED

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Możliwe zastosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC
- » Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED)
- » Funkcje: Otwieranie/Stop/Zamykanie

Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg



Seria LT i SLT Przyciski przewietrzania

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne												
LT 84-U-V	63.701.30	Podtynkowy przycisk przewietrzania <ul style="list-style-type: none"> » Sterowanie grupą wentylacji » Możliwe zastosowanie w systemach przewietrzania na 230 V AC » Funkcje: Otwieranie/Stop/Zamykanie 	<table border="1"> <tr> <td>Napięcie wejściowe</td> <td>230 V AC</td> </tr> <tr> <td>Stopień ochrony</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>Plastik</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>Biały</td> </tr> <tr> <td>S x W</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>0,30 kg</td> </tr> </table>	Napięcie wejściowe	230 V AC	Stopień ochrony	IP 20	Materiał	Plastik	Kolor	Biały	S x W	80 x 80 mm	Waga	0,30 kg
Napięcie wejściowe	230 V AC														
Stopień ochrony	IP 20														
Materiał	Plastik														
Kolor	Biały														
S x W	80 x 80 mm														
Waga	0,30 kg														



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne												
LT 84-U-W	63.701.31	Podtynkowy przycisk do wyłączenia automatyki pogodowej <ul style="list-style-type: none"> » Do wyłączania automatyki pogodowej » Możliwe zastosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC 	<table border="1"> <tr> <td>Napięcie wejściowe</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Stopień ochrony</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>Plastik</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>Biały</td> </tr> <tr> <td>S x W</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>0,30 kg</td> </tr> </table>	Napięcie wejściowe	24 V DC	Stopień ochrony	IP 20	Materiał	Plastik	Kolor	Biały	S x W	80 x 80 mm	Waga	0,30 kg
Napięcie wejściowe	24 V DC														
Stopień ochrony	IP 20														
Materiał	Plastik														
Kolor	Biały														
S x W	80 x 80 mm														
Waga	0,30 kg														



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne												
SLT 42-U-PL	D0.002.55	Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED <ul style="list-style-type: none"> » Sterowanie grupą wentylacji » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem) » Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED) 	<table border="1"> <tr> <td>Napięcie wejściowe</td> <td>230 V AC / 24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Stopień ochrony</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>Plastik</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>Biały</td> </tr> <tr> <td>S x W</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>0,15 kg</td> </tr> </table>	Napięcie wejściowe	230 V AC / 24 V DC	Stopień ochrony	IP 20	Materiał	Plastik	Kolor	Biały	S x W	80 x 80 mm	Waga	0,15 kg
Napięcie wejściowe	230 V AC / 24 V DC														
Stopień ochrony	IP 20														
Materiał	Plastik														
Kolor	Biały														
S x W	80 x 80 mm														
Waga	0,15 kg														



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

SLT 42-U

30.401.10

Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem)



Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

SLT 42-U-SD

30.400.50

Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem)
- » Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED)



Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

SLT 42-A

30.400.30

Natynkowy, hermetyczny przycisk przewietrzania z zamkiem

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem)



Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 54
Materiał	Aluminium
Kolor	Jasnoszary
S x W x G	70 x 90 x 65 mm
Waga	0,45 kg

Seria LT i SLT Przyciski przewietrzania

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne												
SLT 42-A-SD	30.400.40	<p>Natynkowy, hermetyczny przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED</p> <ul style="list-style-type: none"> » Sterowanie grupą wentylacji » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem) » Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED) 	<table border="1"> <tr> <td>Napięcie wejściowe</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Stopień ochrony</td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>Jasnoszary</td> </tr> <tr> <td>S x W x G</td> <td>70 x 90 x 65 mm</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>0,45 kg</td> </tr> </table>	Napięcie wejściowe	24 V DC	Stopień ochrony	IP 54	Materiał	Aluminium	Kolor	Jasnoszary	S x W x G	70 x 90 x 65 mm	Waga	0,45 kg
Napięcie wejściowe	24 V DC														
Stopień ochrony	IP 54														
Materiał	Aluminium														
Kolor	Jasnoszary														
S x W x G	70 x 90 x 65 mm														
Waga	0,45 kg														



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne												
LT 84-A	63.701.36	<p>Natynkowy, hermetyczny przycisk przewietrzania</p> <ul style="list-style-type: none"> » Sterowanie grupą wentylacji » Funkcje: Otwieranie/Stop/Zamykanie (za pomocą podwójnego przycisku z nieryglowanymi zestykami zwiernymi) 	<table border="1"> <tr> <td>Napięcie wejściowe</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Stopień ochrony</td> <td>IP 44</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>Plastik</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>Jasnoszary</td> </tr> <tr> <td>S x W x G</td> <td>70 x 70 x 45 mm</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>0,20 kg</td> </tr> </table>	Napięcie wejściowe	24 V DC	Stopień ochrony	IP 44	Materiał	Plastik	Kolor	Jasnoszary	S x W x G	70 x 70 x 45 mm	Waga	0,20 kg
Napięcie wejściowe	24 V DC														
Stopień ochrony	IP 44														
Materiał	Plastik														
Kolor	Jasnoszary														
S x W x G	70 x 70 x 45 mm														
Waga	0,20 kg														

