

Seria MCP Adresowalne ostrzegacze pożarowe

6000/MCP / 6000/MCP/WP



Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H.


Cechy

- » Do stosowania wewnątrz (6000/MCP) i na zewnątrz (6000/MCP/WP)
- » Dostępny w wersjach natynkowej i podtynkowej
- » Zgodny z normą EN 54-11
- » Łatwa instalacja
- » Plastikowa szybka w standardzie
- » Łatwy reset po fałszywym alarmie


Wymiary

Wszystkie dane w mm

6000/MCP



6000/MCP/WP



Dane techniczne

	6000/MCP	6000/MCP/WP
Napięcie wejściowe	16 ... 30 V DC	
Prąd w alarmie	3,5 mA	
Prąd w dozorze	0,45 mA	
Wilgotność (bez kondensacji)	0% ... 95%	
Zakres temperatur	-10 °C ... +55 °C	-25 °C ... +75 °C
Stopień ochrony	IP 24	IP 67
Rodzaj	Adresowalny, wewnętrzny	Adresowalny, zewnętrzny
Montaż	Natynkowy lub podtynkowy	Natynkowy
S x W x G	89 x 93 x 27,5 mm	93 x 97,5 x 71 mm
Waga	0,14 kg	0,30 kg

Opcje

Typ	Nr art.
6000/MCP	73.PR0.01
6000/MCP/WP	73.PR0.03
MCP BOX	73.PR0.02
6000/MCP COVER	73.PR0.04